

TECHNICKÝ LIST FINKOLORA SNOW WHITE DISPERZNÁ FARBA NA STENY A STROPY



- ✓ Snehobiela farba
- ✓ Dobré krytie
- ✓ Rýchla doba schnutia
- ✓ Umožňuje stenám „dýchať“
- ✓ Vynikajúca výdatnosť: cca. 9 m²/l

POPIS VÝROBKU

Moderná emulzná farba na báze polyvinylacetátu. Vytvára matné povrchy s dlhotrvajúcim dekoratívnym efektom. Unikátny spôsob ako zabezpečiť čisto biele povrchy, ktoré ani po čase nepraskajú, vďaka mikroporéznej štruktúre, ktorá umožňuje „dýchanie“ stien.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Výrobok sa používa na dekoratívnu maľbu stien a stropov obytných a kancelárskych priestorov.
- Možno ho aplikovať na omietku, betón, sadru, drevotriesku, sadrokartón a na renováciu predtým natieraných povrchov.
- Vyznačuje sa snehobiелou farbou, vysokou krycou schopnosťou, rýchlym schnutím.

TECHNICKÉ PARAMETRE

FAREBNÝ ODTIEŇ	Biely
STUPEŇ LESKU	Matný
VÝDATNOSŤ	Až 9 m ² / l na jeden náter. Praktická výdatnosť závisí od nasiakavosti povrchu a spôsobu aplikácie.
ODOLNOSŤ VOČI ODERU	Odoľný
VISKOZITA (+23°C) KU	100 - 110
HUSTOTA	max. 1,5 g/cm ³
DOBA SCHNUTIA (pri teplote +20±2°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 55±5%)	max. 2 hod.
APLIKAČNÉ METÓDY	Nanáša sa štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním.
RIEDIDLO	Voda
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie pred čistením dôkladne utrite, aby sa odstránil prebytočný produkt. Náradie očistite vodou.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)]	Výrobok obsahuje menej ako: 30 g/l VOC min. 50%
BALENIE	5 l, 15 l
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnkom. Skladujte 36 mesiacov od dátumu výroby, v originálne uzatvorenom obale.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nové povrchy: Povrch musí byť suchý, čistý a odmastený. Nové omietky a betónové podklady možno natierať po 4 týždňoch.

Predtým natreté povrchy: Povrch musí byť dôkladne očistený od akýchkoľvek olupujúcich sa náterov, prachu, mastnoty a iných nečistôt, ktoré môžu znížiť priľnavosť náteru. Povrch by mal byť pred aplikáciou očistený od prachu a umytý vodou. Vrstvy glejovej farby musia byť odstránené úplne na omietku. Kriedové plochy musia byť oprášené a umyté čistou vodou. Steny predtým natreté emulznými farbami by mali byť dôkladne umyté roztokom vody a čistiacim prostriedkom a opláchnuté čistou vodou.

APLIKÁCIA: Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním. Pred aplikáciou farbu dobre zamiešajte. Produkt nevyžaduje riedenie. Farba použitá na základný náter môže byť zriadená až 20% s vodou, v závislosti od typu povrchu a spôsobu aplikácie. Odporúča sa aplikovať 2-3 vrstvy, aby sa dosiahli požadované vlastnosti povrchu. Náter je suchý po cca. 2 hodinách. Po sebe idúce vrstvy možno aplikovať najskôr po 4 hodinách. Aplikácia by mala byť vykonávaná pri teplote od +5°C do +25°C.

Upozornenie! Povrch natretý matnou farbou je viac náchylný k poškrabaniu a mechanickému poškodeniu v porovnaní s náterom s vyšším stupňom lesku.

**TECHNICKÝ LIST
FINKOLORA SNOW WHITE
DISPERZNÁ FARBA NA STENY A STROPY**

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

Ak je produkt použitý v súlade s pokynmi, nie je škodlivý pre zdravie a životné prostredie.

Uchovávajúce mimo dosahu detí. Pri aplikácii používajte vhodný pracovný odev a ochranné rukavice. Uzavreté priestory musia byť po aplikácii dobre vyvetrané, až potom môžu byť používané. Utrite nadmerné množstvo farby z náradia pred čistením. Prázdne obaly, rovnako ako plechovky so zvyškami farby by mali byť ukladané na určené miesto, kde sa tento odpad zhromažďuje. Pri nakladaní s odpadmi postupujte podľa miestnych predpisov. Obsahuje reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-isothiazolin-3-ón [EC 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC 220-239-6] (3:1), 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré by mali byť dodržiavané. Ďalšie údaje o nebezpečných vplyvoch sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Poľsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, www.tikkurila.pl

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobok je určený len pre profesionálne použitie a môže byť použitý iba odborníkmi, ktorí majú dostatočné vedomosti a odborné znalosti o správnom používaní výrobku. Vyššie uvedené informácie sú len odporúčaniami. V zmysle príslušných zákonov a v povolenom rozsahu neberieme zodpovednosť za podmienky za ktorých je produkt používaný. V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez predchádzajúceho získania nášho písomného potvrdenia vhodnosti pre zamýšľané použitie, použitie prebieha na vlastné nebezpečenstvo.