

# tesa® Professional 4435 UV maskovacia páska



## Produktové Informácie

### UV Maskovacia páska

tesa® 4435 je mierne krepovaná maskovacia páska odolná proti UV žiareniu, skladajúca sa z modrého papiera a lepidla z prírodného kaučuku. Maskovacia páska má vyváženú príľnavosť. Ľahko sa používa a dá sa ručne odtrhnúť. Vďaka UV odolnosti je určená predovšetkým pre vonkajšie maliarske práce - a to i na mierne drsné povrchy. Po nalepení vonku ju možno ponechať nalepenú až 2 týždne. Šetrí tým čas i peniaze, pretože počas jedného zakrytia zvládnete vykonať viacej pracovných úkonov. tesa® 4435 je ideálnym základom pre profesionálne a precízne lakovanie.

### Charakteristika

- Vhodná pre všetky vonkajšie maliarske, lakýrnicke a ľahšie omietacie práce
- Vonku odstrániteľná až do 2 týždňov

#### \*Odolnosť voči roztrhnutiu

- Odolná voči UV žiareniu a vlhkosti až po dobu 2 týždňov
- Použiteľná pre všetky druhy farieb a lakov
- Odstrániteľná bez zanechania stôp

#### Upozornenie:

- Pred použitím lepiacej pásy na zvetralý či starší povrch, prevedte prosím skúšobnú aplikáciu pre overenie jeho stability.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Technické údaje

• Materiál nosiča	jemne krepovaný papier	• Predĺženie pri pretrhnutí	12 %
• Farba	modrá	• Sila pretrhnutia	38 N/cm
• Celková hrúbka	145 µm	• UV odolnosť	2 weeks
• Druh lepidla	prírodný kaučuk		

#### Príľnavosť

- na oceľ 2.8 N/cm

#### Vlastnosti

- |                            |     |                    |      |
|----------------------------|-----|--------------------|------|
| • Odtrhnutelná rukou       | ●●● | • Zachytenie farby | ●●●● |
| • Vhodná pre hrubé povrchy | ●●● | • Prispôsobivosť   | ●●●  |

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● veľmi dobré ●●● dobré ●● stredné ● nízke

# tesa® Professional 4435 UV maskovacia páska



## Produktové Informácie

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na  
<http://l.tesa.com/?ip=04435>