

CYKLON Chrómová farba je špeciálny lak s čistými vysokolesklými kovovými pigmentami. Prímes kovových pigmentov mimoriadne zvyšuje antikoróznú ochranu a zaručuje chrómový povrch, opticky nerozoznateľný od originálneho pochrómovania. Je vhodný na povrchovú ochranu a pochrómovanie kovov, dreva a množstvo plastov (napr. nárazníkov, púklíc, kľučiek a rôznych ozdôb).

Veľmi dobrá priľnavosť na rôzne povrchy a rýchle zasychanie umožňujú využitie v mnohých oblastiach. Zamedzuje poškodeniu chránených častí poveternostnými vplyvmi, hrdzou a chemikáliami, ale najmä pred posypovými materiálmi v zime.

Oblasti použitia:

- zrkadlové vrstvy na reflektoroch
- chrómovanie nárazníkov, kľučiek atď.
- dekoratívne lakovanie v interiéri aj v exteriéri
- pochrómovanie zábradlí, schodov, atď.

Vlastnosti produktu

- vysokolesklý
- odolný poveternostným vplyvom
- dobrá priľnavosť na rôzne podklady
- výborná krycia schopnosť
- rýchloschnúci

Návod na použitie

Pred použitím povrch očistiť a odmastiť. Dózu dobre pretriasť (2 minúty od nárazu miešacích guľôčok), potom striekať z cca. 20 cm vzdialenosti do kríža. Odporúčajú sa dve vrstvy. Skladovať v suchu a chlade.

Technické údaje

Technické vlastnosti	Hodnota
Odporúčaná vrstva	25-35 µm
Výdatnosť	cca. 100-120 ml/m ² (výdatnosť zo 400ml 3,3-4,0 m ²)
Poháňacie médium	Propán/Bután
Schnutie pri 20°C:	Cca. 15 min - nelepiť sa prach
Schnutie pri 20°C:	Cca. 30 min - na pohmat suché
Schnutie pri 20°C:	Cca. 8 hod - vytvrdnuté
Skladovateľnosť	5 rokov v doporučených podmienkach

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

